

## تصریحات

56.5 mm x 49.5 mm	بور اور اسٹروک
9.0:1	کمپریشن کی ریشو
124.1 cm <sup>3</sup>	ڈس پلیس منٹ
NGK: DP8EA-9	اسپارک پلگ
0.8-0.9 mm	اسپارک پلگ گیپ
IN: 0.08 mm EX: 0.08 mm	والولکلیٹرنس (ٹھنڈا)
1400±100 rpm	آئیڈل اسپینڈ

2043 mm	کل لمبائی
742 mm	کل چوڑائی
1095 mm	کل اونچائی
1294 mm	وہیل بیس
	وزن ○
122 kg	خشک وزن
150 kg	مقررہ وزن کی حد
	گنجائش ○
12.3 Liters	پیٹرول ٹینک
2.7 Liters	پیٹرول کی ریزرو گنجائش

○ الیکٹریکل 12V 7A-h(10h) 0.11kw/5000RPM (AC) بیٹری جنریٹر
○ لائٹس 12V-35/35W ہیڈ لائٹ بلب (ہائی/لو)
12V-5W 18W ٹیل / اسٹاپ لائٹ بلب
12V-3W ٹرن سگنل بلب
12V 1.7W اسپیدومیٹر لائٹ بلب
12V 1.7W ٹیکومیٹر لائٹ بلب
12V 3.0W نیوٹرل انڈیکیٹر بلب
12V 1.7W انسٹرومنٹ بلب
12V 3.0W ٹرن سگنل انڈیکیٹر بلب
12V 3.0W ہائی بیم انڈیکیٹر بلب
15A ○ فیوز

○ چیسز اور سسپینشن 28° 00' کاسٹر 100 mm ٹریل
2.75-18 (42P) ٹائر سائز اگلا 90/90-18(51S) ٹائر سائز چھلا
○ پاور ٹرانسمیشن 4.055 پرائمری ریڈکشن 3.000 فائنل ریڈکشن 2.769 گیسر کی شرح پہلا 1.722 دوسرا 1.272 تیسرا 1.041 چوتھا 0.884 پانچواں

## سروس ڈیٹا

تبدیلی کے وقت 1L انجن کھولنے / بند کرنے کے وقت 1.1L	انجن آئل کی گنجائش
ڈرائیو چین لبریکیٹ یا SAE80/90 گیسر آئل استعمال کریں۔	تجویز کردہ ڈرائیو چین لبریکیٹ
20-30mm	ڈرائیو چین کا جھول
420 Links کی تعداد 104	اسٹینڈرڈ ڈرائیو چین
14T Drive اسپروکٹ 42T Driven اسپروکٹ	اسٹینڈرڈ اسپروکٹ سائز

2.75-18 42P 90/90-18 (51S)	○ ٹائر کا سائز اگلا ٹائر پچھلا ٹائر
25psi (ڈرائیو اور پیئجر) 36psi (ڈرائیو اور پیئجر)	○ ٹائر ایئر پریشر اگلا ٹائر (ڈرائیو) 25psi پچھلا ٹائر (ڈرائیو) 29psi
DP8EA-9 0.8-0.9mm 1,400 ± 100rpm	○ اسپارک پلگ اسٹینڈرڈ اسپارک پلگ گیپ آئیڈل اسپیڈ
SAE20W-40 (API-SG/JASO-MA)	تجویز کردہ انجن آئل